

<b>Technische Daten</b>	
<b>Gesamtdicke</b>	7.5 mm
<b>Dicke der Nuttschicht</b>	2 mm
<b>Flächengewicht</b>	11 kg/m <sup>2</sup>
<b>Format Fliesen</b>	615 mm x 615 mm (effektive Fläche 595 mm x 595 mm)
<b>Härte</b>	95 Shore A
<b>Verschleißverhalten</b>	Klasse T
<b>Begehaufladung</b>	<2kV
<b>Oberflächenausrüstung</b>	xr <sup>TM</sup> -PUR Beschichtung
<b>Gleitwiderstand</b>	DS / R10
<b>Brandverhalten</b>	B <sub>f</sub> -s1
<b>Lichtechtheit</b>	Stufe 6
<b>Maßstabilität</b>	≤ 0,15
<b>Resteindruck</b>	≤ 0,10
<b>Stuhlrollenbeanspruchung</b>	geeignet
<b>Fußbodenheizung (Warmwasser)</b>	bis max. 28°C Oberflächentemperatur geeignet
<b>VOC-Emissionen</b>	Zertifiziert
<b>Nutzungsklasse</b>	schwere Nutzfahrzeuge/ leichte Nutzfahrzeuge
<b>Betriebsklasse</b>	23-33-43
<b>Rückseite</b>	Drainagenoppen
<b>Material</b>	Glasfaserverstärktes PVC
<b>Trittschallverbesserungsmaß</b>	9 dB

## Umweltfreundlich

-100% recyclebar (nach Ablauf der Nutzungsdauer,  
Können wir die Fliesen abholen und recyceln)

- Made in Europa

